

NORDECOR®

CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

2025

V. 05

NORDECOR[®]

CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

2025

V. 05



NORDECOR[®]

É com entusiasmo que apresentamos nosso Catálogo Geral de Produtos Nordecor, mantendo nosso compromisso de trazer ao mercado brasileiro soluções de iluminação que combinam design, funcionalidade e eficiência.

Acreditamos que estética e performance podem caminhar juntas, por isso cada um de nossos produtos foi cuidadosamente selecionado para compôr, com excelência e versatilidade, desde projetos mais elaborados até espaços que exigem bom desempenho luminotécnico.

Na nossa busca constante por inovação, prezamos pela qualidade e alto desempenho, e garantimos que nossos clientes possam contar com a máxima confiabilidade, eficácia e durabilidade.



Daniel Zhu

Diretor Executivo

ARQUIVOS TÉCNICOS NORDECOR



Para garantir a precisão em simulações e especificações luminotécnicas, confira nosso **Catálogo BIM** e demais **arquivos técnicos** através das páginas dos produtos no site, ou acessando nossa pasta no Google Drive.



SITE
NORDECOR



GOOGLE
DRIVE


Também é possível encontrar nossos **blocos 3D** na biblioteca das principais plataformas de modelagem.



3D WAREHOUSE



CASOCA




NORDECOR

entre as marcas no

DIALux

Esta novidade reflete nosso compromisso em proporcionar aos profissionais de iluminação as melhores ferramentas e recursos para seus projetos.



CONHEÇA A LINHA MAGNETIC TRACK KAY

Trilhos magnéticos que combinam
funcionalidade com estética moderna



Prático e customizável,
essa linha oferece liberdade
para personalizar a iluminação
conforme as necessidades de
cada projeto

CONFIRA OS PRODUTOS DA LINHA MAGNETIC TRACK KAY NO CAPÍTULO "TRILHOS" (PÁG. 178 A 188)



ÍNDICE

LINHA LUSE	9
LINHA REZI	13
LINHA ORIS	17
PENDENTE LUSTRE	21
PLAFONS	61
ARANDELAS	71
BALIZADORES	97
JARDIM	105
SPOTS	127
TRILHOS	177
FITAS LED	197
FONTES	219
PERFIS	231
LÂMPADAS DECORATIVAS	241
LÂMPADAS TÉCNICAS	249
PAINÉIS	251


JÁ CONHECE A NOVA FERRAMENTA DO PÓS VENDAS?

Agora o atendimento ao lojista ficou
mais rápido e eficaz!

A Plataforma TomTicket veio para agilizar os processos que envolvam o setor de pós vendas como: assistência técnica, devolução, reposição de componentes, dentre outros.

Baixe o aplicativo do TomTicket no seu celular
ou acesse o site: nissilight.tomticket.com

Disponível para Android e IOS



Simule os produtos **Nordecor**
em seu ambiente de forma
simples e intuitiva


Baixe agora o NORDECOR APP
e dê vida a sua decoração!




 Disponível na
APP STORE



 Disponível no
GOOGLE PLAY



LINHA LUSE



pendente led
LUSE 1 MÓD.
 Ref: 2794 - Ouro Champagne

7W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

560LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Champagne
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Metal e Acrílico



pendente led
LUSE 3 MÓD.
 Ref: 2795 - Ouro Champagne

21W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

1680LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Champagne
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Metal e Acrílico





pendente led LUSE 4 MÓD.

Ref: 2796 - Ouro Champagne

28W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2240LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico



pendente led LUSE 5 MÓD.

Ref: 2797 - Ouro Champagne

35W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico



**arandela led****LUSE**

Ref: 2798 - Ouro Champagne

7W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

560LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura **IP20**

Cor: Ouro Champagne


Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico





LINHA REZI



pendente led REZI Ø18CM

Ref: 2932 - Cobre e Dourado Brilho

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e Policarbonato



pendente led REZI Ø25CM

Ref: 2933 - Cobre e Dourado Brilho

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e Policarbonato





plafon led
REZI Ø18CM

Ref: 2930 - Cobre e Dourado Brilho

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho

Tensão: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e Policarbonato



plafon led
REZI Ø25CM

Ref: 2931 - Cobre e Dourado Brilho

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.350LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho

Tensão: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e Policarbonato



**arandela led****REZI**

Ref: 2929 - Cobre e Dourado Brilho

8W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

600LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e Policarbonato





LINHA ORIS



pendente led ORIS 40CM

Ref: 2454 - Imbuia

24W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.680LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Imbuia
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico



pendente led ORIS 60CM

Ref: 2455 - Imbuia

36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Imbuia
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





plafon led
ORIS 40CM
 Ref: 2452 - Imbuia

24W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

1.680LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

 **IP20**

Cor: Imbuia
 Tensão: 100-240V
 Material: Metal e Acrílico





plafon led
ORIS 60CM
Ref: 2453 - Imbuia

36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


2.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Imbuia
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





PENDENTES | LUSTRES



2783
Preto



2784
Ouro Champagne


pendente BITIS

Ref: 2783 - Preto
2784 - Ouro Champagne

1*G9
Bocal

Cor: Preto | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





pendente BODAN

Ref: 2912 - Ouro Champagne

1*E27

Bocal

Cor: Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio, Metal e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas



pendente NITT

Ref: 2587 - Ouro Fosco

1*E14

Bocal


Cor: Ouro Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Cristal

O produto não acompanha lâmpadas





pendente **GLIVE**

Ref: 2427 - Translúcido

1*E27

Bocal

Cor: Translúcido

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas

Globo para reposição
Ref: 2645 - Translúcido
2646 - Âmbar





2781
Âmbar e Preto



2782
Translúcido e Preto

pendente PALLO NIE Ø40cm

Ref: 2781 - Âmbar e Preto
2782 - Translúcido e Preto

1*E27
Bocal

Cor: Âmbar e Preto | Translúcido e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas



2056
1 bocal



2057
2 bocais

pendente rústico CORDA 1,80M

Ref: 2056 - Corda Natural | 1 bocal
2057 - Corda Natural | 2 bocais

2056
1*E27
Bocal

2057
2*E27
Bocal

Cor: Corda natural
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Corda

O produto não acompanha lâmpadas



**pendente led****LAVI**

Ref: 2961 - Dourado Fosco e Dourado Brilho

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco e Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Cristal





pendente led

LEAH

Ref: 2409 - Dourado

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

225LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Ø10cm



150cm



33cm



Ø5,5cm



pendente led

ZIAH

Ref: 2410 - Dourado

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

225LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Ø10cm



150cm



56cm



Ø5cm



pendente led MYA

Ref: 2411 - Dourado

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

225LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro



pendente led AKYA

Ref: 2590 - Ouro Fosco

11W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.320LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Cristal





pendente led

ZOE

Ref: 2412 - Ouro Fosco

3W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**225LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro



**pendente led****RUBAN**

Ref: 2484 - Dourado Fosco

9W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

720LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio e Acrílico





pendente led

BLIE

Ref: 2956 - Ouro Champagne

6W

Potência

2.700K

Temp. de Cor

450LMFluxo
Luminoso

Cor: Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-270V

Material: Alumínio e Acrílico



pendente led

BLATT

Ref: 2965 - Ouro Brilho

7W

Potência

2.700K

Temp. de Cor

525LMFluxo
Luminoso

Cor: Ouro Brilho

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-270V

Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
MIZA Ø16CM
 Ref: 2953 - Ouro Brilho

12W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

900LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico



pendente led
MIZA Ø21CM
 Ref: 2952 - Ouro Brilho

18W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

1350LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
MIZA OLI Ø12CM
 Ref: 2954 - Ouro Brilho

8W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

600LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico



pendente led
MIZA OLI Ø16CM
 Ref: 2955 - Ouro Brilho

12W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

900LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico





pendente led KHOLY Ø25CM

Ref: 2957 - Dourado Fosco e Âmbar

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Dourado Fosco e Âmbar

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-270V

Material: Alumínio e Vidro



pendente led KHOLY Ø40CM

Ref: 2958 - Dourado Fosco e Âmbar

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Dourado Fosco e Âmbar

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-270V

Material: Alumínio e Vidro





2792
Translúcido e Preto



2793
Âmbar e Preto

pendente led **RUZO**

Ref: 2792 - Translúcido e Preto
2793 - Âmbar e Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Translúcido e Preto | Âmbar e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro



2699
Branco2700
Preto2701
Dourado
Fosco

pendente led

MUNA

Ref: 2699 - Branco
2700 - Preto
2701 - Dourado Fosco

7W

Potência

3.000K

Temp. de Cor


350LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio

2805
Branco2806
Preto2807
Ouro Champagne

pendente led

OLIWA

Ref: 2805 - Branco
2806 - Preto
2807 - Ouro Champagne

5W+5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor


400LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio



2696
Branco2697
Preto2698
Dourado Fosco

pendente led ROZ

Ref: 2696 - Branco
2697 - Preto
2698 - Dourado Fosco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro





2569
Preto Ônix



2570
Ouro Champagne

pendente led

NOET

Ref: 2569 - Preto Ônix
2570 - Ouro Champagne

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

375LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto Ônix | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico



2693
Branco



2694
Preto



2695
Dourado
Fosco

pendente led

THOM

Ref: 2693 - Branco
2694 - Preto
2695 - Dourado Fosco


7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

490LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico





2678
Preto



2679
Dourado Fosco

pendente led NIMA

Ref: 2678 - Preto
2679 - Dourado Fosco

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



2687
Branco



2688
Preto

pendente led LEVY

Ref: 2687 - Branco
2688 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2394
Preto



2395
Dourado

pendente led VANNA

Ref: 2394 - Preto
2395 - Dourado

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

225LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Vidro



pendente led KALU

Ref: 2766 - Dourado Fosco
2767 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal



2766
Dourado Fosco



2767
Preto





pendente led
LANA 35CM
Ref: 2691 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



pendente led
LANA 50CM
Ref: 2692 - Preto


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal





pendente led
DUNN 35CM
Ref: 2689 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



pendente led
DUNN 50CM
Ref: 2690 - Preto


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal





pendente led **LAJU**

Ref: 2857 - Branco
2858 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2680
Dourado Fosco



2681
Preto

pendente led **WISI**

Ref: 2680 - Dourado Fosco
2681 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





Projeto Trebianno por Geovani Capelina



pendente led **DOLLA**

Ref: 2523 - Preto


18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

980LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2859
Branco



2860
Preto

pendente led KALE GER Ø38CM

Ref: 2859 - Branco
2860 - Preto

5W+5W 3.000K
Potência Temp. de Cor

800LM 120°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



2861
Branco



2862
Preto

pendente led KALE GER Ø45CM


Ref: 2861 - Branco
2862 - Preto

5W+5W 3.000K
Potência Temp. de Cor


800LM 120°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal





2863
Branco



2864
Preto

pendente led KALE DRE Ø38CM

Ref: 2863 - Branco
2864 - Preto


10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



pendente led KALE DRE Ø45CM

Ref: 2865 - Branco
2866 - Preto


10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



2865
Branco




2866
Preto



pendente led

ASHI

Ref: 2790 - Ouro Champagne e Preto

40W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.200LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
AberturaCor: Ouro Champagne e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico



2555
Preto



2556
Dourado Fosco

pendente led **LOZE**

Ref: 2555 - Preto
2556 - Dourado Fosco


30W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

2.250LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Metal





luminária led 2 em 1 HULI

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-265V


Material: Policarbonato

Acompanha 1 kit de sobrepor e 1 kit pendente de fácil instalação



	4284 4286 Branco Preto	4285 4287 Branco Preto
36W Potência	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor
128° Grau de Abertura	4027LM Fluxo Luminoso	4297LM Fluxo Luminoso





2261 | 2642
Branco



2260 | 2643
Preto

pendente led OTAN RETANGULAR

Ref: 2260 - Preto | 3.000K
 2261 - Branco | 3.000K
 2642 - Branco | 4.000K
 2643 - Preto | 4.000K


24W
Potência


2.040LM
Fluxo
Luminoso

2260 | 2261
3.000K
Temp. de Cor

2642 | 2643
4.000K
Temp. de Cor

Cor: Branco | Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Metal



2674 | 2835
Branco2675 | 2836
Preto

pendente led LYTA PRO

Ref: 2674 - Branco | 4.000K
2675 - Preto | 4.000K
2835 - Branco | 3.000K
2836 - Preto | 3.000K




40W
Potência

3.200LM
Fluxo
Luminoso

2835 | 2836
3.000K
Temp. de Cor

2674 | 2675
4.000K
Temp. de Cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

2676 | 2837
Branco2677 | 2838
Preto

pendente led LYTA DIF

Ref: 2676 - Branco | 4.000K
2677 - Preto | 4.000K
2837 - Branco | 3.000K
2838 - Preto | 3.000K


40W
Potência

3.200LM
Fluxo
Luminoso

2837 | 2838
3.000K
Temp. de Cor

2676 | 2677
4.000K
Temp. de Cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





pendente led
DALEN Ø60CM
 Ref: 2959 - Dourado Fosco

60W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

4.500LM
 Fluxo
 Luminoso

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico



pendente led
DALEN Ø80CM
 Ref: 2960 - Dourado Fosco

80W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

6.000LM
 Fluxo
 Luminoso

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico





pendente led BEAN 3 MÓD.

Ref: 2459 - Dourado Fosco

83W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.225LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio, Acrílico Cristal e Metal



pendente led BEAN 4 MÓD.

Ref: 2460 - Dourado Fosco

103W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

7.210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio, Acrílico Cristal e Metal





pendente led

BIE

Ref: 2175 - Dourado


45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





pendente led
EUNI Ø60CM
 Ref: 2871 - Dourado Fosco

56W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

4.200LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Alumínio e Silicone



pendente led
EUNI ODI Ø80CM
 Ref: 2872 - Dourado Fosco

75W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

5.625LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Alumínio e Silicone





2873
Preto



2874
Dourado Fosco

pendente led EUNI ODI Ø60CM

Ref: 2873 - Preto
2874 - Dourado Fosco

58W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone



pendente led EUNI ODI Ø80CM

Ref: 2875 - Preto
2876 - Dourado Fosco

77W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


5.775LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura


Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone



2875
Preto



2876
Dourado Fosco



2877
Preto



2878
Dourado Fosco

pendente led EUNI ODI 2 MÓD.

Ref: 2877 - Preto
2878 - Dourado Fosco

135W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

10.125LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicône





2879
Preto



2880
Dourado Fosco

pendente led EUNI ODI 3 MÓD.

Ref: 2879 - Preto
2880 - Dourado Fosco

173W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

12.975LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicóne





pendente led DAIRE GR. 4 MÓD.

Ref: 2525 - Dourado Fosco



132W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

10.560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone



2526
Preto

pendente led DAIRE 5 MÓD.

Ref: 2526 - Preto
2527 - Dourado Fosco


189W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

15.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone



2527
Dourado Fosco



PLAFONS




plafon led
ARKI Ø45CM
Ref: 2962 - Dourado Fosco

30W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

2.250LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico





plafon led
ARKI Ø55CM
Ref: 2963 - Dourado Fosco


40W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

3.000LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico



**plafon led****ADINI**

Ref: 2495 - Dourado Fosco

14W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**1.120LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura **IP20**

Cor: Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio e Acrílico





Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

plafon led

GESI

Ref: 2673 - Branco e Preto


36W
Potência

2.900LM
Fluxo
Luminoso


3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**



2663
Branco



2664
Preto



2665
Dourado Fosco

plafon led dimerizável **KENLE RED.**

Ref: 2663 - Branco
2664 - Preto
2665 - Dourado Fosco

36W
Potência

**3.000K
4.000K
6.500K**
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**



2666
Branco



2667
Preto



2668
Dourado Fosco

plafon led dimerizável **KLENE QUAD.**

Ref: 2666 - Branco
2667 - Preto
2668 - Dourado Fosco


36W
Potência

**3.000K
4.000K
6.500K**
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



2669
Branco



2670
Preto



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

plafon led ZONY RED.

Ref: 2669 - Branco
2670 - Preto

36W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**



2671
Branco



2672
Preto



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

plafon led ZONY QUAD.

Ref: 2671 - Branco
2672 - Preto


36W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**



plafon led
BENN 45CM
 Ref: 2344 - Preto

29W Potência	3.000K Temp. de Cor
2.320LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Policarbonato



plafon led
BENN 50CM
 Ref: 2345 - Preto

35W Potência	3.000K Temp. de Cor
2.320LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Policarbonato





2213
Branco



2348
Preto

plafon led SENY

Ref: 2213 - Branco
2348 - Preto

35W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.500LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2211
Branco



2346
Preto

plafon led MENY 40CM

Ref: 2211 - Branco
2346 - Preto

29W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2212
Branco



2347
Preto

plafon led MENY 50CM

Ref: 2212 - Branco
2347 - Preto

35W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

3.500LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





ARANDELAS



arandela

NEAL

Ref: 2477 - Preto

2448 - Dourado Fosco

1*G9
Bocal

IP20


Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico

O produto não acompanha lâmpadas





arandela

NEAL

Ref: 2478 - Preto

2449 - Dourado Fosco

2*G9

Bocal

IP20

Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico

O produto não acompanha lâmpadas





Com plug macho
para tomada

arandela SLIM

Ref: 2014 - Preto e Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado
Tensão: 100-240V
Material: Metal

O produto não acompanha lâmpadas





2724
Preto e Dourado

2725
Ouro Champagne

arandela led

RIVA

Ref: 2724 - Preto e Dourado
2725 - Ouro Champagne

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Preto e Dourado | Ouro Champagne
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico



arandela led

TYFA

Ref: 2964 - Dourado Fosco

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

375LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Fosco
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Vidro





2720
Preto



2721
Dourado Fosco

arandela led

NIZA

Ref: 2720 - Preto

2721 - Dourado Fosco

6W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

480LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura



Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico



2718
Preto



2719
Dourado Fosco

arandela led

ZANIA

Ref: 2718 - Preto

2719 - Dourado Fosco

6W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

480LM

Fluxo
Luminoso

120°


Grau de
Abertura



Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico





2726
Preto



2727
Dourado Fosco

arandela led VISA

Ref: 2726 - Preto
2727 - Dourado Fosco

6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

480LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto | Dourado Fosco
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico



2925
Preto



2926
Ouro Champagne

arandela led LOLLI

Ref: 2925 - Preto
2926 - Ouro Champagne

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

375LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato





2733
Preto



2734
Dourado Fosco

arandela led

RONY

Ref: 2733 - Preto

2734 - Dourado Fosco

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

400LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura



Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico



2722
Preto



2723
Dourado Fosco

arandela led

CAMI

Ref: 2722 - Preto

2723 - Dourado Fosco

6W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

480LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura



Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico





arandela led LUVI 60CM

Ref: 2934 - Preto

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Alumínio e Silicone



arandela led LUVI 80CM

Ref: 2935 - Preto

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Metal, Alumínio e Silicone





2053
Preto

2052
Branco

arandela led

BETT

Ref: 2052 - Branco
2053 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Metal



arandela led

EVY

Ref: 2054 - Branco
2055 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

270LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2054
Branco

2055
Preto



**Com entrada USB e USB-C

arandela led AINE USB

Ref: 2465 - Branco
2466 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Metal



**Com entrada USB e USB-C

arandela led ENNA

Ref: 2850 - Branco
2851 - Preto

3+9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

640LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





6690
Branco



6691
Preto

arandela led

SIKI

Ref: 6690 - Branco
6691 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


700LM
Fluxo
Luminoso

0-75°
Grau de
Abertura

IP65

COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





arandela led FIPS

Ref: 2968 - Branco
2969 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

340LM
Fluxo
Luminoso

0-70°
Grau de
Abertura



COM 2 FACHOS AJUSTÁVEIS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato



2968
Branco



2969
Preto



arandela led LIPY

Ref: 2966 - Branco
2967 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


280LM
Fluxo
Luminoso

0-70°
Grau de
Abertura



COM 2 FACHOS AJUSTÁVEIS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2966
Branco



2967
Preto



arandela led DRON

Ref: 2010 - Branco
2011 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

260LM
Fluxo
Luminoso

0-80°
Grau de
Abertura



COM 2 FACHOS REGULÁVEIS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2010
Branco



2011
Preto



2015
Branco



2016
Preto

arandela led MONIU

Ref: 2015 - Branco
2016 - Preto

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura





COM 2 MULTIFACHOS

Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



****Acompanha placa com 5 e 7 fachos**



2292
Branco2293
Preto

arandela led TYNN

Ref: 2292 - Branco
2293 - Preto

2*2,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

150LM
Fluxo
Luminoso



5 e 60°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



**Acompanha adesivo para mudar ângulo de abertura para 5°

2009
Branco2008
Preto

arandela led MITEL

Ref: 2008 - Preto
2009 - Branco

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso

5°
Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





6692
Branco



6693
Preto

arandela led FIT

Ref: 6692 - Branco
6693 - Preto

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo
Luminoso

75°
Grau de
Abertura



IP65



COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2048
Branco



2049
Preto

arandela led FIT

Ref: 2048 - Branco
2049 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

74°
Grau de
Abertura

2048
379LM
Fluxo
Luminoso

2049
339LM
Fluxo
Luminoso




IP65



COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato





arandela led VOKY

Ref: 6694 - Branco
6695 - Preto

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



COM 2 FACHOS



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



6694
Branco



6695
Preto



arandela led VOKY

Ref: 6696 - Branco
6697 - Preto

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

840LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato




6696
Branco



6697
Preto



2613
Branco



2614
Preto

arandela led DRIE

Ref: 2613 - Branco
2614 - Preto

2*6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

280LM
Fluxo
Luminoso

10 | 60°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2007
Branco



2006
Preto

arandela led MID

Ref: 2006 - Preto
2007 - Branco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

10 | 60°
Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





arandela led

NIERE

Ref: 2661 - Branco
2662 - Preto



2661
Branco



2662
Preto

4*4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

0-172°
Grau de Abertura

2661
347LM
Fluxo Luminoso

2662
270LM
Fluxo Luminoso



COM 4 FACHOS
AJUSTÁVEIS

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-265V
Material: Policarbonato





arandela led YORI

Ref: 2702 - Branco
2703 - Preto

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato

IP65

COM 2*2 FACHOS

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

48°
Grau de Abertura

2702
400LM
Fluxo Luminoso

2703
370LM
Fluxo Luminoso





arandela led YORI

Ref: 2704 - Branco
2705 - Preto

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato

IP65 COM 2*3 FACHOS

6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

48°
Grau de
Abertura

2704
600LM
Fluxo
Luminoso

2705
560LM
Fluxo
Luminoso



arandela led YORI

Ref: 2706 - Branco
2707 - Preto

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

440LM
Fluxo
Luminoso

48°
Grau de
Abertura

IP65 COM 2*4 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2214
Branco



2336
Preto

arandela led

RANNE

Ref: 2214 - Branco
2336 - Preto

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

960LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



IP65



COM 2*2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



arandela led

RANNE

Ref: 2215 - Branco
2337 - Preto

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1400LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



IP65



COM 2*3 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio




2215
Branco



2337
Preto





2005
Branco



2004
Preto

arandela led **FOLUÍ**

Ref: 2005 - Branco
2004 - Preto

3W+3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


480LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM 2 FACHOS**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2855
Branco



2856
Preto

arandela led PYANA

Ref: 2855 - Branco
2856 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

630LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio, Policarbonato





arandela led

ELION

Ref: 2463 - Branco
2464 - Preto

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo
Luminoso

140°
Grau de
Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2463
Branco



2464
Preto





arandela led red.

PAKO

Ref: 2852 - Preto

2W+5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

630LM
Fluxo
Luminoso

60° | 180°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



arandela led quad.

PAKO

Ref: 2853 - Preto

2W+5W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

630LM
Fluxo
Luminoso

60° | 180°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



arandela led oval

PAKO

Ref: 2854 - Preto

2W+5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


630LM
Fluxo
Luminoso

60° | 180°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato





BALIZADORES



2848
Branco



2849
Preto

balizador led no frame **LEUE**


Ref: 2848 - Branco
2849 - Preto

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

160LM **75°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Metal



Dimensão do Nicho:
10x7x5cm



2839
Branco



2840
Preto



2841
Branco



2842
Preto

mini balizador led de embutir ROMI

Ref: 2839 - Redondo | Branco
2840 - Redondo | Preto
2841 - Quadrado | Branco
2842 - Quadrado | Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo
Luminoso

IP20



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



**Acompanha driver externo com
dimensões 1,8x1,8x4,8cm





Projeto de Bruno Bressan para CASACOR PR 2021 | Foto: Patrícia Amancio



2012
Branco



2372
Preto



2013
Branco



2373
Preto

balizador led embutir FERY

Ref: 2012 - Redondo | Branco
2013 - Quadrado | Branco
2372 - Redondo | Preto
2373 - Quadrado | Preto

2,4W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo
Luminoso

75°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: PC





6391
Quadrado



6392
Redondo

mini balizador led KINNE

Ref: 6391 - Quadrado
6392 - Redondo

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



Cor: Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico



2020
Branco



2446
Preto

balizador led embutir LINDER

Ref: 2020 - Branco
2446 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


320LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2974
Branco



2975
Preto

balizador led de embutir MAJA VEE

Ref: 2974 - Branco
2975 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

90°
Grau de
Abertura

IP65

2974
126LM
Fluxo
Luminoso

2975
86LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato



**Pode ser instalado usando caixa de embutir 4x2



2676
Branco



2977
Preto

balizador led de embutir MAJA LINN

Ref: 2976 - Branco
2977 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


90°
Grau de
Abertura

IP65


2976
77LM
Fluxo
Luminoso

2977
40LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato



**Pode ser instalado usando caixa de embutir 4x2



2659
Branco



2660
Preto

balizador led de embutir MAJA


Ref: 2659 - Branco
2660 - Preto

2W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

100LM **100°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2708
Branco



2709
Preto

balizador led de sobrepor MAJA


Ref: 2708 - Branco
2709 - Preto

2W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

100LM **80°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura


 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





JARDIM



2683
Preto | 40cm



2684
Preto | 60cm

luminária led de jardim **ZEAN**

Ref: 2683 - Preto | 40cm
2684 - Preto | 60cm

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2685
Preto | 40cm



2686
Preto | 60cm

luminária led de jardim RONU

Ref: 2685 - Preto | 40cm
2686 - Preto | 60cm

10W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim

ELON

Ref: 6490 - Preto

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

400LM

Fluxo
Luminoso

180°

Grau de
Abertura



Cor: Preto

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio



luminária led de jardim

ELON

Ref: 6491 - Preto

2*5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

800LM

Fluxo
Luminoso

180°

Grau de
Abertura



Cor: Preto

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio





luminária led de jardim URYN

Ref: 6492 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



luminária led de jardim URYN

Ref: 6493 - Preto

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim SOIL

Ref: 6486 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



luminária led de jardim SOIL

Ref: 6487 - Preto

2*7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1120LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim

WEDI

Ref: 6488 - Preto

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

400LM

Fluxo
Luminoso

60°


Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio



luminária led de jardim

WEDI

Ref: 6489 - Preto

3*5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1200LM

Fluxo
Luminoso

60°


Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio





luminária led de jardim

PILZE

Ref: 6613 - Preto

4*3W + 4*2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4*210LM + 4*140LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: DC24V
Material: Alumínio e Acrílico
Contém: 8 luminárias, 8 base espeto,
1 fonte IP67 e 1 distribuidor



Acompanha distribuidor e fonte 1,25A/30W

luminária led de jardim

GOBE

Ref: 6614 - Preto

2*3W + 2*2W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

2*210LM + 2*140LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: DC24V
Material: Alumínio e Acrílico
Contém: 4 luminárias, 4 base espeto,
1 fonte IP67 e 1 distribuidor



Acompanha distribuidor e fonte 1,25A/30W



luminária led de jardim

SPIZ

Ref: 6615 - Preto

6*1W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

6*70LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: DC24V
Material: Alumínio e Acrílico
Contém: 6 luminárias, 1 fonte IP67
e 1 distribuidor



Acompanha distribuidor e fonte 1,25A/30W



luminária led de jardim

KITA

Ref: 6485 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária balizador led

ITHO

Ref: 2682 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

270LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





spot led de jardim

GAIR

Ref: 6494 - Branco
6495 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

15°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



6842
Inox



6843
Preto

spot led embutido de solo SENF 12°



Ref: 6842 - Inox
6843 - Preto

5W
Potência

2.700K
Temp. de Cor



483LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura

Cor: Inox | Preto

Tensão: 85-265V

Material: Alumínio e Policarbonato



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



spot led embutido de solo SENF 12°



Cor: Preto

Tensão: 85-265V

Material: Alumínio e PC



Ref: 6844

10W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

967LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura



Ref: 6845

15W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

1477LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura



Ref: 6846

20W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

1851LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



6847
Inox

6848
Preto

spot led embutido de solo SENF 24°



JARDIM

Ref: 6847 - Inox
6848 - Preto

5W
Potência

2.700K
Temp. de Cor



483LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Inox | Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio e Policarbonato



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



spot led embutido de solo SENF 24°



Cor: Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio e PC



Ref: 6849

10W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

967LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



Ref: 6850

15W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

1477LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



Ref: 6851

20W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

1851LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



NORDECOR



6407 - Branco 1 Facho



6408 - Preto 1 Facho



6409 - Branco 2 Fachos



6410 - Preto 2 Fachos



6411 - Branco 4 Fachos



6412 - Preto 4 Fachos

spot led embutido de solo ERAN

Cor: Preto | Branco

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

IP67

Ref: 6407 - Branco 1 Facho
6408 - Preto 1 Facho

0,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

20LM
Fluxo
Luminoso

80°
Grau de
Abertura

Ref: 6409 - Branco 2 Fachos
6410 - Preto 2 Fachos

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

35LM
Fluxo
Luminoso

80°
Grau de
Abertura


Ref: 6411 - Branco 4 Fachos
6412 - Preto 4 Fachos

2W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo
Luminoso

80°
Grau de
Abertura




6154 - Branco 1 Facho



6240 Preto 1 Facho



6155 - Branco 2 Fachos



6241 Preto 2 Fachos

spot led embutido de solo ZOLA

Cor: Preto | Branco

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

IP67

Ref: 6154 - Branco 1 Facho
6155 - Branco 2 Fachos
6241 - Preto 2 Fachos

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

10LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura

Ref: 6240 - Preto 1 Facho


1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

20LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura





spot led embutido de solo **SIVA**

Ref: 6581 - Branco
6582 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

30LM
Fluxo
Luminoso

360°
Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



6581
Branco



6582
Preto



DC12V



NÃO ACOMPANHA FONTE

6394
Preto6393
BrancoACOMPANHA
JOELHO Tspot led embutido de solo
SISARef: 6393 - Branco
6394 - Preto2W
Potência3.000K
Temp. de Cor160LM
Fluxo
Luminoso36°
Grau de
AberturaCor: Preto | Branco
Tensão: DC 12V
Material: Acrílico e Alumíniomini spot led embutido de solo
RANI

Ref: 6150 - Preto e Aço

0,5W
Potência3.000K
Temp. de Cor15LM
Fluxo
Luminoso24°
Grau de
AberturaCor: Preto e Aço
Tensão: 100-240V
Material: Aço Inox



spot led embutido de solo PINNE

Ref: 6149 - Inox

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

30LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



Cor: Inox
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



spot led embutido de solo MIES

Ref: 6480 - Inox

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

280LM
Fluxo
Luminoso

15°
Grau de
Abertura



Cor: Inox
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



spot led embutido de solo MIES

Ref: 6441 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

280LM
Fluxo
Luminoso

15°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato





espeto led OYNE

Ref: 6135 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





7W

espeto led HAGER

Ref: 6139 - Preto

7W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

595LMFluxo
Luminoso**36°**Grau de
Abertura

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Metal



7W

espeto led BEZ

Ref: 6165 - Preto

7W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

560LMFluxo
Luminoso**36°**Grau de
Abertura

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





mini espeto led KEWE

Ref: 6597

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

90LM

Fluxo
Luminoso

36°

Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Preto

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio



mini espeto led KEWE

Ref: 6598

2*1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

180LM

Fluxo
Luminoso

36°


Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Preto

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio





haste extensora para mini espeto led **KEWE**

Ref: 6599

Ref. 6599 compatível com
Mini espeto ref. 6597 e 6598



Cor: Preto
Material: Alumínio



base para mini espeto led **KEWE**

Ref: 6600

Ref. 6600 compatível com
Mini espeto ref. 6597 e 6598



Cor: Preto
Material: Alumínio
Quant. Pacote: 2 unid.





Produto Articulado

espeto led DAYA

Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

IP67

Ref: 6593

7W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

560LM **36°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6594

10W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

800LM **36°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6595

15W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1200LM **36°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE



haste extensora para espeto led DAYA

Ref: 6596

Ref. 6596 compatível com
espetos ref. 6593, 6594 e 6595

IP67

Cor: Preto
Material: Alumínio
Quant. Pacote: 2 unid.





SPOTS



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led embutir POWERUS 1 LED

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6726 - Branco	2W	190LM	3.000K	15°
6727 - Branco	2W	190LM	3.000K	35°
6780 - Branco	2W	185LM	4.000K	15°
6782 - Branco	2W	185LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6726 e 6727) | 85-265V (6780 e 6782)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led embutir POWERUS 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6728 - Branco	4W	342LM	3.000K	35°
6784 - Branco	4W	345LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6728) | 85-265V (6784)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led embutir POWERUS 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6730 - Branco	6W	588LM	3.000K	35°
6788 - Branco	6W	580LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6730) | 85-265V (6788)
Material: Alumínio






downlight led embutir POWERUS 4 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6732 - Branco	8W	697LM	3.000K	35°
6798 - Branco	8W	821LM	4.000K	35°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	


Cor: Branco
 FP: $\geq 0,50$
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V (6732) | 85-265V (6798)
 Material: Alumínio



downlight led embutir POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6733 - Branco	10W	884LM	3.000K	35°
6792 - Branco	10W	975LM	4.000K	35°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	

Cor: Branco
 FP: $\geq 0,50$
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V (6733) | 85-265V (6792)
 Material: Alumínio






2 ANOS
DE GARANTIA



downlight led embutir POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6735 - Branco	18W	1732LM	3.000K	24°
6800 - Branco	18W	1802LM	4.000K	24°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6735) | 85-265V (6800)
Material: Alumínio




2 ANOS
DE GARANTIA



downlight led embutir POWERUS 10 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6736 - Branco	20W	1927LM	3.000K	24°
6796 - Branco	20W	1818LM	4.000K	24°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6736) | 85-265V (6796)
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6369 | 6427
Branco




6370 | 6428 | 6781 | 6783
Preto

downlight led embutir POWERUS 1 LED

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6369 - Branco	2W	180LM	3.000K	35°
6370 - Preto	2W	180LM	3.000K	35°
6427 - Branco	2W	180LM	3.000K	15°
6428 - Preto	2W	180LM	3.000K	15°
6781 - Preto	2W	167LM	4.000K	15°
6783 - Preto	2W	167LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6329, 6370, 6427 e 6428)
85-265V (6781 e 6783)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6371
Branco




6372 | 6785
Preto

downlight led embutir POWERUS 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6371 - Branco	4W	360LM	3.000K	35°
6372 - Preto	4W	360LM	3.000K	35°
6785 - Preto	4W	311LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6371 e 6372) | 85-265V (6785)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6373
Branco




6374 | 6789
Preto

downlight led embutir POWERUS 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6373 - Branco	6W	540LM	3.000K	35°
6374 - Preto	6W	540LM	3.000K	35°
6789 - Preto	6W	526LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6373 e 6374) | 85-265V (6789)
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6379
Branco


6380 | 6799
Preto

downlight led embutir POWERUS 4 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6379 - Branco	8W	720LM	3.000K	35°
6380 - Preto	8W	720LM	3.000K	35°
6799 - Preto	8W	757LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6379 e 6380) | 85-265V (6799)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6375
Branco


6376 | 6793
Preto

downlight led embutir POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6375 - Branco	10W	900LM	3.000K	35°
6376 - Preto	10W	900LM	3.000K	35°
6793 - Preto	10W	916LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6375 e 6376) | 85-265V (6793)
Material: Alumínio





6382 | 6801
Preto


6381
Branco

downlight led embutir POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6381 - Branco	18W	1620LM	3.000K	24°
6382 - Preto	18W	1620LM	3.000K	24°
6801 - Preto	18W	1666LM	4.000K	24°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6381 e 6382) | 85-265V (6801)
Material: Alumínio



6378 | 6797
Preto


6377
Branco

downlight led embutir POWERUS 10 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6377 - Branco	20W	1800LM	3.000K	24°
6378 - Preto	20W	1800LM	3.000K	24°
6797 - Preto	20W	1728LM	4.000K	24°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6377 e 6378) | 85-265V (6797)
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA

Produto Direcionável

30°




downlight led embutir POWERUS DIR 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6729 - Branco	4W	342LM	3.000K	35°
6786 - Branco	4W	345LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	
-----------------	-----------------	------------	------------	--

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6729) | 85-265V (6786)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA

Produto Direcionável

30°




downlight led embutir POWERUS DIR 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6731 - Branco	6W	588LM	3.000K	35°
6790 - Branco	6W	580LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	
-----------------	-----------------	------------	------------	--

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6731) | 85-265V (6790)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA

Produto Direcionável

30°




downlight led embutir POWERUS DIR 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6734 - Branco	10W	884LM	3.000K	35°
6794 - Branco	10W	975LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	
-----------------	-----------------	------------	------------	--

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6734) | 85-265V (6794)
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



Produto Direcionável




downlight led embutir POWERUS DIR 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6633 - Branco	4W	360LM	3.000K	35°
6634 - Preto	4W	360LM	3.000K	35°
6787 - Preto	4W	311LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6633 e 6634) | 85-265V (6787)
Material: Alumínio



SPOTS



2 ANOS
DE GARANTIA



6497 | 6791
Preto

Produto Direcionável




6496
Branco

downlight led embutir POWERUS DIR 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6496 - Branco	6W	540LM	3.000K	35°
6497 - Preto	6W	540LM	3.000K	35°
6791 - Preto	6W	526LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6496 e 6497) | 85-265V (6791)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6636 | 6795
Preto

Produto Direcionável




6635
Branco

downlight led embutir POWERUS DIR 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6635 - Branco	10W	900LM	3.000K	35°
6636 - Preto	10W	900LM	3.000K	35°
6795 - Preto	10W	916LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6635 e 6636) | 85-265V (6795)
Material: Alumínio



NORDECOR



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led de sobrepôr POWERUS 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6854 - Branco	4W	369LM	3.000K	35°
6802 - Branco	4W	346LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led de sobrepôr POWERUS 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6855 - Branco	6W	552LM	3.000K	35°
6804 - Branco	6W	580LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led de sobrepôr POWERUS 4 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6857 - Branco	8W	745LM	3.000K	35°
6808 - Branco	8W	822LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio






2 ANOS
DE GARANTIA



downlight led de sobrepôr POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6856 - Branco	10W	909LM	3.000K	35°
6806 - Branco	10W	976LM	4.000K	35°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio




2 ANOS
DE GARANTIA



downlight led de sobrepôr POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6858 - Branco	18W	1675LM	3.000K	24°
6810 - Branco	18W	1801LM	4.000K	24°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6397
Branco




6398 | 6803
Preto

downlight led de sobrepor POWERUS 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6397 - Branco	4W	360LM	3.000K	35°
6398 - Preto	4W	360LM	3.000K	35°
6803 - Preto	4W	310LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
 FP: $\geq 0,50$
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V (6397 e 6398) | 85-265V (6803)
 Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6399
Branco




6400 | 6805
Preto

downlight led de sobrepor POWERUS 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6399 - Branco	6W	540LM	3.000K	35°
6400 - Preto	6W	540LM	3.000K	35°
6805 - Preto	6W	526LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
 FP: $\geq 0,50$
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V (6399 e 6400) | 85-265V (6805)
 Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6385
Branco




6386 | 6809
Preto

downlight led de sobrepor POWERUS 4 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6385 - Branco	8W	720LM	3.000K	35°
6386 - Preto	8W	720LM	3.000K	35°
6809 - Preto	8W	758LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
 FP: $\geq 0,50$
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V (6385 e 6386) | 85-265V (6809)
 Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6390 | 6807
Preto




6389
Branco

downlight led de sobrepôr POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6389 - Branco	10W	900LM	3.000K	35°
6390 - Preto	10W	900LM	3.000K	35°
6806 - Preto	10W	916LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6389 e 6390) | 85-265V (6807)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6388 | 6811
Preto




6387
Branco

downlight led de sobrepôr POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6387 - Branco	18W	1620LM	3.000K	24°
6388 - Preto	18W	1620LM	3.000K	24°
6811 - Preto	18W	1667LM	4.000K	24°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6387 e 6388) | 85-265V (6811)
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6544
Branco



6545
Preto

spot led retrátil de embutir MALI

Ref: 6544 - Branco
6545 - Preto

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

180LM

Fluxo
Luminoso

25°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP4: ≥ 0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6546
Branco



6547
Preto

spot led retrátil de embutir MALI

Ref: 6546 - Branco
6547 - Preto

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

350LM

Fluxo
Luminoso

25°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥ 0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6684
Branco



6685
Preto


mini spot led retrátil de embutir KAWI

Ref: 6684 - Branco
6685 - Preto

2W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

166LM **30°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6686
Branco



6687
Preto


mini spot led retrátil de embutir KAWI

Ref: 6686 - Branco
6687 - Preto

2*2W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

360LM **30°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6688
Branco



6689
Preto

mini spot led retrátil de embutir KAWI

Ref: 6688 - Branco
6689 - Preto

3*2W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

489LM **30°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6548 | 6550
Branco



6549 | 6551
Preto

spot de embutir ETON

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Componentes Eletrônicos

3.000K **24°**
Temp. de Cor Grau de
Abertura

6548 | 6549
Branco Preto

7W
Potência

500LM
Fluxo Luminoso



6550 | 6551
Branco Preto

12W
Potência

850LM
Fluxo Luminoso





2 ANOS
DE GARANTIA



6532
Branco



6533
Preto

mini spot led embutir AUKO ONO RED.

Ref: 6532 - Branco
6533 - Preto

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

80LM

Fluxo
Luminoso

65°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6534
Branco



6535
Preto

mini spot led embutir AUKO ONO QUAD.

Ref: 6534 - Branco
6535 - Preto

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

80LM

Fluxo
Luminoso

65°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6528
Branco



6529
Preto

mini spot led embutir **AUKO RED.**

Ref: 6528 - Branco
6529 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6530
Branco



6531
Preto

mini spot led embutir **AUKO QUAD.**

Ref: 6530 - Branco
6531 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6536
Branco



6537
Preto

mini spot led embutir **AUKO LAI RED.**

Ref: 6536 - Branco
6537 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6538
Branco



6539
Preto

mini spot led embutir **AUKO LAI QUAD.**

Ref: 6538 - Branco
6539 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6520
Branco



6521
Preto

mini spot led embutir DOMY INI RED.

Ref: 6520 - Branco
6521 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6522
Branco



6523
Preto

mini spot led embutir DOMY INI QUAD.

Ref: 6522 - Branco
6523 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6524
Branco



6525
Preto

mini spot led embutir DOMY NAM RED.

Ref: 6524 - Branco
6525 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6526
Branco



6527
Preto

mini spot led embutir DOMY NAM QUAD.

Ref: 6526 - Branco
6527 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6540
Branco



6541
Preto

mini spot led de embutir OLLO

Ref: 6540 - Branco
6541 - Preto

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

80LM

Fluxo
Luminoso

15°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6542
Branco



6543
Preto

mini spot led de embutir OLLO

Ref: 6542 - Branco
6543 - Preto

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

180LM

Fluxo
Luminoso

15°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





6000
Branco

6002
Preto

mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: 6000 - Branco

6002 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC



6001
Branco

6003
Preto

mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: 6001 - Branco

6003 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC





6005
Branco



6007
Preto

mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: 6005 - Branco
6007 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC



6004
Branco



6006
Preto

mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: 6004 - Branco
6006 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50 Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC



****IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM MÓVEIS**



6637
Branco



6638
Preto



spot led de embutir **ALUA QUAD.**

Ref: 6637 - Branco
6638 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

150°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato
Contém: 2 Spots



****IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM MÓVEIS**



6641
Branco



6642
Preto



spot led de embutir **ALUA RED.**

Ref: 6641 - Branco
6642 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

150°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato
Contém: 2 Spots





mini spot led embutir ZORA

Ref: 6157

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura



Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >70
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Metal



6439
Branco



6440
Preto

mini spot led de embutir NOBI

Ref: 6439 - Branco
6440 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Componentes Eletrônicos



PODE SER USADO DE
EMBUTIR OU SOBREPOR



spot led sobrepor LYAS


Ref: 6159 - Branco

2W
Potência

4.000K
Temp. de Cor

100LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura



Dimensões do nicho:
6,2x0,9cm

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,60
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato e Componentes Eletrônicos



6337
Branco



6338
Preto

spot led de embutir BLET

Ref: 6337 - Branco
6338- Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



PODE SER USADO
COMO ARANDELA



6143
Branco



6144
Preto

spot led de sobrepor BLET

Ref: 6143 - Branco
6144 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





6130
Branco



6132
Preto

spot led para sobrepor BASIC

Ref: 6130 - Branco
6132 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

50°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2134
Branco



2135
Preto

spot led de sobrepor ALNY

Ref: 2134 - Branco
2135 - Preto

10W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





PODE SER USADO
COMO ARANDELA

spot led de sobrepor

AUSTER

Ref: 6429 - Branco
6430 - Preto

6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

840LM
Fluxo
Luminoso

10°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): ≥80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6429
Branco

6430
Preto





6142
Branco



6205
Preto

spot led sobrepôr VIENA

Ref: 6142 - Branco
6205 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso

34°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): 80
FP: $\geq 0,60$
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



REGULAGEM
360°



6316
Branco



6317
Preto

spot led de sobrepôr SKEL

Ref: 6316 - Branco
6317 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

467LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): > 80
FP: $\geq 0,50$
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





6587
Branco



6588
Preto

mini spot led de sobrepor **KLOR P**

Ref: 6587 - Branco
6588 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): ≥80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



6589
Branco



6590
Preto

mini spot led de sobrepor **KLOR**

Ref: 6589 - Branco
6590 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): ≥80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



6591
Branco



6592
Preto

mini spot led de sobrepor **KLOR GR**

Ref: 6591 - Branco
6592 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): ≥80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato




Spots LOYO

Com design minimalista e **microbordas de apenas 8mm**, os spots LOYO oferecem um acabamento discreto e elegante, valorizando o projeto e permitindo que a iluminação seja o verdadeiro destaque do ambiente.

É ideal para quem busca sofisticação com um visual limpo e contemporâneo. Disponível nas cores **preto** e **branco**, e nos formatos **quadrado** e **redondo**, o LOYO se adapta facilmente a diferentes estilos de decoração.

Compatível com uma ampla variedade de **lâmpadas SOF Nordecor**, proporciona flexibilidade total para projetos residenciais, comerciais e institucionais. LOYO é a escolha certa para quem valoriza desempenho, estética e versatilidade.

DESIGN COM MICROBORDAS





6818
Branco



6819
Preto

spot de embutir quad. LOYO

Ref: 6818 - Branco
6819 - Preto

1*GU10

Bocal

MR11

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6912
Branco



6913
Preto

spot de embutir quad. LOYO

Ref: 6912 - Branco
6913 - Preto

2*GU10

Bocal

MR11

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6820
Branco



6821
Preto

spot de embutir quad.

LOYO

Ref: 6820 - Branco

6821 - Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6822
Branco



6823
Preto

spot de embutir quad.

LOYO

Ref: 6822 - Branco

6823 - Preto

2*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6826
Branco



6827
Preto

spot de embutir quad. LOYO


Ref: 6826 - Branco
6827 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6828
Branco



6829
Preto

spot de embutir quad. LOYO


Ref: 6828 - Branco
6829 - Preto

2*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6832
Branco



6833
Preto

spot de embutir quad.

LOYO

Ref: 6832 - Branco

6833 - Preto

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6928
Branco



6929
Preto

spot de embutir quad.

LOYO

Ref: 6928 - Branco

6929 - Preto

2*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6834
Branco



6835
Preto

spot de embutir quad. LOYO


Ref: 6834 - Branco
6835 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6836
Branco



6837
Preto

spot de embutir quad. LOYO


Ref: 6836 - Branco
6837 - Preto

2*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6840
Branco



6841
Preto

spot de embutir quad. **LOYO**


Ref: 6840 - Branco
6841 - Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6930
Branco



6931
Preto

spot de embutir quad. **LOYO**


Ref: 6930 - Branco
6931 - Preto

2*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6932
Branco



6933
Preto

spot de embutir red. LOYO

Ref: 6932 - Branco
6933 - Preto

1*GU10


Bocal

MR11

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6934
Branco



6935
Preto

spot de embutir red. LOYO

Ref: 6934 - Branco
6935 - Preto

1*GU10


Bocal

MR16

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6936
Branco



6937
Preto

spot de embutir red. LOYO


Ref: 6936 - Branco
6937 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6938
Branco



6939
Preto

spot de embutir red. LOYO


Ref: 6938 - Branco
6939 - Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6938
Branco



6939
Preto

spot de embutir red. LOYO


Ref: 6940 - Branco
6941 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6942
Branco



6943
Preto

spot de embutir red. LOYO


Ref: 6942 - Branco
6943 - Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6952
Branco



6953
Preto



Com sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.

spot de sobrepor quad.

LOYO UP

Ref: 6952 - Branco
6953 - Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6956
Branco



6957
Preto



Com sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.

spot de sobrepor quad.

LOYO UP

Ref: 6956 - Branco
6957 - Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6960
Branco



6961
Preto



Com sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.

spot de sobrepor quad. LOYO UP


Ref: 6960 - Branco
6961 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6946
Branco



6947
Preto



Com sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.

spot de sobrepor red. LOYO UP


Ref: 6946 - Branco
6947 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6948
Branco



6949
Preto



Com sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.

spot de sobrepor red. LOYO UP


Ref: 6948 - Branco
6949 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6950
Branco



6951
Preto



Com sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.

spot de sobrepor red. LOYO UP


Ref: 6950 - Branco
6951 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





Acompanha
Antiofuscante



spot de sobrepor **PIERE**

Ref: 6300 - Branco

1*GU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

O produto não acompanha lâmpadas



Sistema
CLICK6210
Branco6211
Pretospot de sobrepor
LOCH QUAD.Ref: 6210 - Branco
6211 - Preto**1*GU10**

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato


O produto não acompanha lâmpadas

Sistema
CLICK6214
Branco6215
Pretospot de sobrepor
LOCH QUAD.Ref: 6214 - Branco
6215 - Preto**1*E27**

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato


O produto não acompanha lâmpadas

Sistema
CLICK6238
Branco6239
Pretospot de sobrepor
LOCH QUAD.Ref: 6238 - Branco
6239 - Preto**1*GU10**

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

Sistema Click: Fácil remoção da parte interna para a
substituição da lâmpada pela frente do spot

Sistema
CLICK



6208
Branco



6209
Preto

spot de sobrepor LOCH RED.

Ref: 6208 - Branco
6209 - Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



Sistema
CLICK



6212
Branco



6213
Preto

spot de sobrepor LOCH RED.

Ref: 6212 - Branco
6213 - Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



Sistema
CLICK



6236
Branco



6237
Preto

spot de sobrepor LOCH RED.

Ref: 6236 - Branco
6237 - Preto

1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



Sistema Click: Fácil remoção da parte interna para a substituição da lâmpada pela frente do spot

driver para SPOT LED

Tensão: 100-240V

Grau de Proteção: IP20

Material: Plástico



Ref: 6401

2W **DC 5-7V**
Potência Saída

Corrente: 250mA

Para os cód.: 6369 e 6370



Ref: 6402

4W **DC 8-15V**
Potência Saída

Corrente: 250mA

Para os cód.: 6371, 6372, 6397 e 6398



Ref: 6403

6W **DC 16-21V**
Potência Saída

Corrente: 270mA

Para os cód.: 6373, 6374, 6399, 6400



Ref: 6404

8-10W **DC 21-32V**
Potência Saída

Corrente: 270mA

Para os cód.: 6375, 6376, 6379, 6380, 6385, 6386, 6389 e 6390



Ref: 6405

18W **DC 24-38V**
Potência Saída

Corrente: 430mA

Para os cód.: 6381, 6382, 6387 e 6388



Ref: 6406

20W **DC 21-32V**
Potência Saída

Corrente: 540mA

Para os cód.: 6377 e 6378

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal

driver para spot led DIMERIZÁVEL

PROTOCOLO TRIAC



Ref: 6516

4-5W **DC 11-16V**
Potência Saída

Corrente: 300mA ± 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



Ref: 6517

6-7W **DC 18-22V**
Potência Saída


Corrente: 300mA ± 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



Ref: 6518

8-12W **DC 24-36V**
Potência Saída

Corrente: 300mA ± 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



Ref: 6519

18-20W **DC 24-36V**
Potência Saída

Corrente: 500mA ± 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico

**RECOMENDAMOS UTILIZAR
DIMMER QUALITRONIX OU
FORCE LINE**

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



6072
Branco



6073
Preto

suporte para sobrepor spot **REDONDO**

Ref: 6072 - Branco
6073 - Preto

Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



6074
Branco



6075
Preto

suporte para sobrepor spot **OVAL**

Ref: 6074 - Branco
6075 - Preto

Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



6076
Branco



6077
Preto

suporte para sobrepor spot **RETANGULAR**

Ref: 6076 - Branco
6077 - Preto


Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



TRILHOS



2 ANOS
DE GARANTIA



pendente led magnetic track KAY TEZ

Ref: 2843 - Preto

4,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

378LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



pendente led magnetic track KAY TEZ

Ref: 2844 - Preto

8,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

542LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



Com lente removível



pendente led magnetic track **KAY LIN**

Ref: 2845 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

176LM
Fluxo
Luminoso

25°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



Com lente removível



pendente led magnetic track **KAY LIN**

Ref: 2846 - Preto


4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

176LM
Fluxo
Luminoso

25°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



pendente led magnetic track KAY LOB

Ref: 2847 - Preto

6W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

304LM

Fluxo
Luminoso

24°

Grau de
Abertura

Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: DC 48V

Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6712
Branco



6713
Preto

arandela led magnetic track KAY

Ref: 6712 - Branco
6713 - Preto

12W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

780LM

Fluxo
Luminoso

60°

Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto

Tensão: 48V

Material: Alumínio, Cobre e Metal






módulo led projetor magnetic track KAY

Ref: 6703- Branco
6561 - Preto

6W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

420LM
Fluxo
Luminoso

Grau de Abertura: 24°
Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato



módulo led projetor magnetic track KAY

Ref: 6704- Branco
6562 - Preto

12W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

6562 6704
779LM **840LM**
Fluxo Fluxo
Luminoso Luminoso

Grau de Abertura: 24°
Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio






módulo led difusor magnetic track KAY

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio

6W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

6705 **6555**
Branco Preto
210LM **244LM**
Fluxo Fluxo
Luminoso Luminoso




módulo led difusor magnetic track KAY

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato

18W **630LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6707 | 6708
Branco Preto
3.000K
Temp. de Cor



12W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

6706 **6556**
Branco Preto
420LM **482LM**
Fluxo Fluxo
Luminoso Luminoso





módulo led pro magnetic track KAY

6699 | 6553
Branco Preto

6W
Potência

420LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio



6700
Branco
840LM
Fluxo
Luminoso

6554
Preto
768LM
Fluxo
Luminoso

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor



módulo led pro magnetic track KAY

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato

18W
Potência
1260LM
Fluxo
Luminoso

6701 | 6702
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor





6852 | 6709 | 6710
Branco



6853 | 6557 | 6558
Preto

spot led magnetic track KAY IN

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio



6852 | 6853

Branco Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

467LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



6709


Branco

9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



6557

Preto

9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

828LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



6710

Branco

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



6558

Preto

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1099LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura





spot led magnetic track KAY TEZ

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio

6559
Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

371LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura



6560
Preto

9,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

639LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura



spot led magnetic track KAY LOZ

Ref: 6711 - Branco
6563 - Preto



5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato



6711
Branco



6563
Preto



****TRILHO DE SOBREPOR DE APENAS 6MM**



trilho magnetic track **KAY**

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Preto

Tensão: DC48V

Grau de Proteção: IP20

Material: Alumínio, Cobre e PVC

6714 | 6564

Branco Preto

1M


Comprimento




6715 | 6565

Branco Preto

2M

Comprimento








emenda para trilho magnetic track KAY

Ref: 6716 - "-" | Branco
6717 - "L" Teto | Branco
6718 - "(" | Branco
6719 - "T" | Branco
6720 - "L" Teto/Parede | Branco



Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Policarbonato e Cobre



emenda para trilho magnetic track KAY

Ref: 6566 - "-" | Preto
6567 - "L" Teto | Preto
6568 - "(" | Preto
6569 - "T" | Preto
6070 - "L" Teto/Parede | Preto

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Cobre e PVC



fonte para trilho magnetic track KAY

6723
Branco

100W
Potência

85-265V
Entrada

6573
Preto

2,1A/100W
Potência

100-265V
Entrada

6724
Branco

200W
Potência

85-265V
Entrada

6574
Preto

4,1A/200W
Potência

100-265V
Entrada

Cor: Branco | Preto
Tensão: DC48V
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



suporte para fonte magnetic track KAY EMBUTIR

Ref: 6721 - Branco
6571 - Preto


Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Policarbonato e Cobre



suporte para fonte magnetic track KAY SOBREPOR

Ref: 6722 - Branco
6572 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Policarbonato e Cobre



spot para trilho LILLE

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 127-220V (cód. 6413 e 6414) 100-240V (demais códigos)

O produto não acompanha lâmpadas



6413 | 6639 | 6028 | 6030 | 6020 | 6032 | 6859
Branco



6414 | 6640 | 6029 | 6031 | 6021 | 6033 | 6860
Preto

6413 | 6414

Branco Preto

1*GU10

Bocal

MR11

Para Lâmpada

Material: Metal e Policarbonato



6639 | 6640

Branco Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Material: Metal



6028 | 6029

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Material: Metal e Policarbonato



6030 | 6031

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada

Material: Metal



6020 | 6021

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR30 CDMR

Para Lâmpada

Material: Metal e Policarbonato



6032 | 6033

Branco Preto

1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Material: Metal



6859 | 6860

Branco Preto

1*GU10

Bocal

AR111

Para Lâmpada





6415 | 6034 | 6036 | 6038 | 6040
Branco



6416 | 6035 | 6037 | 6039 | 6041
Preto

spot para trilho CLASSIC

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal

O produto não acompanha lâmpadas

6415 | 6416
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada



6034 | 6035
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



6040 | 6041
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada



6036 | 6037
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada



6038 | 6039
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada





6607 | 6609 | 6611
Branco

6608 | 6610 | 6612
Imbuia e Preto

spot para trilho HOLZI

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC

O produto não acompanha lâmpadas

6607 | 6608
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada



6609 | 6610
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



6611 | 6612
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada



6603
Imbuia e Branco

6604
Imbuia e Preto

spot para trilho HOLZI

Ref: 6603 - Imbuia e Branco
6604 - Imbuia e Preto



Cor: Imbuia e Branco | Imbuia e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC

O produto não acompanha lâmpadas

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada





módulo led difusor para trilho **DULI**

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio, PC

20W **1560LM**
Potência Fluxo
 Luminoso

6352 | 6354
Branco Preto
3.000K
Temp. de Cor

6353 | 6355
Branco Preto
4.000K
Temp. de Cor



35W **2700LM**
Potência Fluxo
 Luminoso

6356 | 6358
Branco Preto
3.000K
Temp. de Cor

6357 | 6359
Branco Preto
4.000K
Temp. de Cor





6474 | 6916 | 6476
6918 | 6478 | 6920
Branco



6475 | 6917 | 6477
6919 | 6479 | 6921
Preto

spot led para trilho NIZE

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

7W **495LM** **35°**
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

6474 | 6475 6916 | 6917
Branco Preto Branco Preto
3.000K 4.000K
Temp. de Cor Temp. de Cor



10W **710LM** **35°**
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

6476 | 6477 6918 | 6919
Branco Preto Branco Preto
3.000K 4.000K
Temp. de Cor Temp. de Cor



15W **960LM** **35°**
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

6478 | 6479 6920 | 6921
Branco Preto Branco Preto
3.000K 4.000K
Temp. de Cor Temp. de Cor





spot led para trilho **BLET**

Ref: 6395 - Branco
6396 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura





6206
Branco



6207
Preto


canopla para sobreponto SPOT/PENDENTE

Ref: 6206 - Branco
6207 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Metal



Kit Completo Acompanha:
Travessa, Niple, Pitão,
Buchas e Parafusos



6064
Branco



6065
Preto

adaptador de spot para TRILHO

Ref: 6064 - Branco
6065 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



6068
Branco



6070
Branco



6069
Preto



6071
Preto

emenda para TRILHO

Ref: 6068 - "-" | Branco
6069 - "-" | Preto
6070 - "L" | Branco
6071 - "L" | Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: PVC e Metal





trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio


6058 | 6059
Branco Preto

1M
Comprimento

6252 | 6253
Branco Preto

1,5M
Comprimento

6060 | 6061
Branco Preto
2M
Comprimento



****Sem Canaleta**



trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Cobre

6812 | 6813
Branco Preto

1M
Comprimento


6814 | 6815
Branco Preto


1,5M
Comprimento

6816 | 6817
Branco Preto


2M
Comprimento

****Com Canaleta**





FITAS LED



fitas led nor 2025 176leds/m DC12V

Ref: 7355 - 3.000K
7356 - 4.000K

2,9W/m
Potência

176 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20

7355
3.000K
Temp. de Cor

403LM/m
Fluxo Luminoso

7356
4.000K
Temp. de Cor

410LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre



fitas led nor 2025 176leds/m DC12V

Ref: 7352 - 2.700K
7353 - 3.000K
7354 - 4.000K

2,9W/m
Potência

176 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20

7352
2.700K
Temp. de Cor

394LM/m
Fluxo Luminoso


7353
3.000K
Temp. de Cor

403LM/m
Fluxo Luminoso

7354
4.000K
Temp. de Cor

410LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre



fitas led nor 2025 176leds/m DC12V

Ref: 7167 - 2.700K
7168 - 3.000K
7169 - 4.000K

5W/m
Potência

176 leds/m
Quant. Leds/m

750LM/m
Fluxo Luminoso

IP20


7167
2.700K
Temp. de Cor

7168
3.000K
Temp. de Cor




7169
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



fita led nor 2835 60leds/m DC12V

Ref: 7002 - 3.000K
7003 - 4.000K

5,4W/m
Potência

626LM/m
Fluxo
Luminoso

7002
3.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

60 leds/m
Quant. Leds/m

IP20

7003
4.000K
Temp. de Cor



IRC
80

FITAS LED

fita led nor 2835 180leds/m DC12V

Ref: 7116 - 2.700K
7117 - 3.000K
7118 - 4.000K

7,2W/m
Potência

634LM/m
Fluxo
Luminoso

7116
2.700K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

180 leds/m
Quant. Leds/m

IP20

7117
3.000K
Temp. de Cor

7118
4.000K
Temp. de Cor



IRC
80

fita led nor 2835 180leds/m DC12V

Ref: 7202 - 3.000K
7203 - 4.000K

7,2W/m
Potência

634LM/m
Fluxo
Luminoso

7202
3.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

180 leds/m
Quant. Leds/m



IP20

7203
4.000K
Temp. de Cor



IRC
80

NORDECOR



fita led nor 2835 138leds/m DC12V

Ref: 7340 - 2.700K
7341 - 3.000K
7342 - 4.000K

11,5W/m
Potência
DC 12V
Tensão

138 leds/m
Quant. Leds/m
IP20

7340
2.700K
Temp. de Cor

1365LM/m
Fluxo Luminoso

7341
3.000K
Temp. de Cor

1424LM/m
Fluxo Luminoso

7342
4.000K
Temp. de Cor

1466LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre



IRC
80

fita led nor 2835 138leds/m DC12V

Ref: 7343 - 3.000K
7344 - 4.000K

11,5W/m
Potência
DC 12V
Tensão

138 leds/m
Quant. Leds/m
IP20

7343
3.000K
Temp. de Cor

1424LM/m
Fluxo Luminoso

7344
4.000K
Temp. de Cor

1466LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre



IRC
80

fita led nor 2835 168leds/m DC12V

Ref: 7308 - 2.700K
7309 - 3.000K
7310 - 4.000K

15W/m
Potência

168 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20

7308
2.700K
Temp. de Cor

1796LM/m
Fluxo Luminoso

7309
3.000K
Temp. de Cor

1829LM/m
Fluxo Luminoso




7310
4.000K
Temp. de Cor

1843LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre



IRC
80



fita led nor 2835 168leds/m DC12V

Ref: 7311 - 3.000K
7312 - 4.000K

15W/m
Potência

168 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20

7311
3.000K
Temp. de Cor

1829LM/m
Fluxo Luminoso

7312
4.000K
Temp. de Cor

1843LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre



IRC
80

FITAS LED

fita led nor 2835 240leds/m DC12V

Ref: 7114 - 2.700K
7008 - 3.000K
7009 - 4.000K

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2280LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7114
2.700K
Temp. de Cor

7008
3.000K
Temp. de Cor

7009
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



IRC
80

fita led nor 2835 240leds/m DC12V

Ref: 7206 - 3.000K
7207 - 4.000K

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2280LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7206
3.000K
Temp. de Cor

7207
4.000K
Temp. de Cor




DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre



IRC
80

NORDECOR



fita led nor COB DC12V

Ref: 7196 - 2.700K
7197 - 3.000K
7198 - 4.000K



**IRC
80**

8W/m
Potência

480 leds/m
Quant. Leds/m

900LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7196
2.700K
Temp. de Cor

7197
3.000K
Temp. de Cor

7198
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

fita led nor COB DC12V

Ref: 7348 - 3.000K
7349 - 4.000K



**IRC
80**

8W/m
Potência

480 leds/m
Quant. Leds/m

900LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20




7348
3.000K
Temp. de Cor

7349
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



7264



7265

fita led nor COB DC12V

Ref: 7053 - 2.700K
7054 - 3.000K
7055 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

12W/m
Potência

512 leds/m
Quant. Leds/m

1200LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7053
2.700K
Temp. de Cor

7054
3.000K
Temp. de Cor

7055
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

fita led nor COB DC12V

Ref: 7350 - 3.000K
7351 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

12W/m
Potência

512 leds/m
Quant. Leds/m

1200LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7350
3.000K
Temp. de Cor

7351
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

cabo para emenda reta FITA LED COB

Ref: 7266 - 8mm

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.

emenda para FITA LED COB

Ref: 7264* - 8mm | Reta
7265* - 8mm | 90°




Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.

*Ref 7264 e 7265 são compatíveis com led COB e SMD (ver página 218)



Stand Nordecor na Led Forum 2023

COM ACENDIMENTO SEQUENCIAL

fita led 2835
SEQUENTIAL DC12V

Ref: 7159 - 2.700K
7160 - 3.000K
7161 - 4.000K



Dimerizável

IRC
80

6W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

856LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7159
2.700K
Temp. de Cor

7160
3.000K
Temp. de Cor

7161
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Alumínio

controlador de fita
SEQUENTIAL DC12V

Ref: 7162

Grau de proteção: IP20
Controla até: 20m de fita
Composição: Plástico e Metal

Acompanha fios para fazer a ligação
na fonte e na fita

controlador multifuncional fita
SEQUENTIAL DC12V

Ref: 7106

Grau de proteção: IP20
Controla até: 20m de fita
Composição: Plástico e Metal

Acompanha fios para fazer a ligação
na fonte e na fita

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida

FITAS LED IP66


São ideais para ambientes externos e áreas expostas, como fachadas, jardins e estacionamentos. Elas oferecem alta resistência à intempéries, garantindo um desempenho seguro e eficiente em condições adversas.

O diferencial dessas fitas é o **sistema termo retrátil**, um revestimento que, ao ser aquecido, se molda aos componentes da fita criando uma camada protetora que mantém os circuitos isolados de fatores externos. Esse sistema também não amarela com o tempo, assegurando uma aparência limpa sem comprometer sua performance.

A proteção IP66, aliada ao sistema termo retrátil, garante que as fitas apresentem resistência à poeira, vapor e jatos de água potentes, e ainda suportam temperaturas extremas.



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

fita led nor 2835
180leds/m DC12V

Ref: 7267 - 2.700K

7268 - 3.000K

7269 - 4.000K

7,2W/m
Potência180 leds/m
Quant. Leds/m634LM/m
Fluxo
Luminoso


IP66



Dimerizável

IRC
807267
2.700K
Temp. de Cor7268
3.000K
Temp. de Cor7269
4.000K
Temp. de CorDC 12V
TensãoRolo: 5m
Material: Cobre

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

fita led nor 2835
138leds/m DC12V

Ref: 7345 - 2.700K

7346 - 3.000K

7347 - 4.000K

11,5W/m
Potência138 leds/m
Quant. Leds/mDC 12V
Tensão


IP66




Dimerizável

IRC
807345
2.700K
Temp. de Cor1365LM/m
Fluxo Luminoso7346
3.000K
Temp. de Cor1424LM/m
Fluxo Luminoso7347
4.000K
Temp. de Cor1466LM/m
Fluxo LuminosoRolo: 5m
Material: Cobre


Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

fita led nor 2835
168leds/m DC12V

Ref: 7313 - 2.700K
7314 - 3.000K
7315 - 4.000K

15W/m
Potência

168 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP66



IRC
80

7313
2.700K
Temp. de Cor

1796LM/m
Fluxo Luminoso

7314
3.000K
Temp. de Cor

1829LM/m
Fluxo Luminoso

7315
4.000K
Temp. de Cor

1843LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre

fita led 2835
240leds/m DC12V

Ref: 7129 - 2.700K
7130 - 3.000K
7131 - 4.000K

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2200LM/m
Fluxo Luminoso

IP66



IRC
80

7129
2.700K
Temp. de Cor


7130
3.000K
Temp. de Cor

7131
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

fita led nor 5050
RGB SINFONIA


Ref: 7176 - RGB

12W/m
Potência84 leds/m
Quant. Leds/m840LM/m
Fluxo
Luminoso

IP66

RGB
Temp. de CorDC12V
Tensão

Dimerizável

IRC
80Rolo: 5m
Material: Cobrekit controlador
RGB SINFONIA

Ref: 7329

12-24V
TensãoGrau de Proteção: IP20
Controle com alcance de 10m
Para Fitas Led cód. 7176 e 7179
Quant. Caixa: 1 Controle Remoto e 1 Receptoramplificador
RGB SINFONIA

Ref: 7330

12/24V
EntradaDC24V
Saídacabo para emenda reta
FITA LED


Ref: 7199 - 10mm | RGB Sinfonia

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Cobre
Quant. Pacote: 10 unid.emenda reta para
FITA LED

Ref: 7166 - 10mm | RGB Sinfonia

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL



fita led nor 5050 RGB

Ref: 7177 - RGB

14W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

980LM/m
Fluxo Luminoso

IP66


RGB
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



IRC
80



kit controlador RGB

Ref: 7328

12-24V
Tensão

Grau de Proteção: IP20
Controle com alcance de 10m
Para Fitas Led cód. 7177 e 7178
Quant. Caixa: 1 Controle Remoto e 1 Receptor



amplificador RGB

Ref: 7327

12/24V
Entrada

DC24V
Saída



cabo para emenda reta FITA LED

Ref: 7200 - 10mm | RGB

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Cobre
Quant. Pacote: 10 unid.



emenda reta para FITA LED

Ref: 7165 - 10mm | RGB

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.



Stand Nordecor na Haus Decor 2024



fita led nor NEON SINFONIA



Ref: 7179 - RGB

8W/m
Potência96 leds/m
Quant. Leds/m640LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

RGB
Temp. de CorDC 12V
TensãoRolo: 5m
Material: Cobre

Dimerizável

IRC
80

fita led nor NEON RGB


Ref: 7178 - RGB

8W/m
Potência96 leds/m
Quant. Leds/m640LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

RGB
Temp. de CorDC 12V
TensãoRolo: 5m
Material: Cobre

Dimerizável

IRC
80

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



fita led nor NEON

Ref: 7304 - 2.700K
7214 - 3.000K
7305 - 4.000K



Dimerizável

9W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

IRC
80

278LM/m
Fluxo
Luminoso

DC 12V
Tensão


IP65

7304
2.700K
Temp. de Cor

7214
3.000K
Temp. de Cor

7305
4.000K
Temp. de Cor

Rolo: 50m
Material: Cobre



emenda para FITA LED NEON

Ref: 7163

Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico
Tensão: 12V
Carga máxima: 5A
Quant. Pacote: 10 unid.
Para Fitas Led Neon cód. 7038, 7040, 7041, 7214, 7304 e 7305



kit rabicho para FITA LED NEON

Ref: 7030

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PVC
Quant. Caixa: 5 rabichos, 5 tampas e 20 suportes de fixação
Para Fitas Led Neon cód. 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041




fonte para FITA LED NEON

Ref: 7065

100-240V
Entrada

Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico
Quant. Caixa: 1 fonte, 2 tampas, 2 emendas e 10 suportes de fixação
Para Fitas Led Neon de alta tensão cód. 7061, 7062, 7063 e 7064



fita led 2835 de alta tensão 120leds/m 127V

Ref: 7010 - 3.000K
7011 - 6.500K

5W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m



375LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65


IRC
80

7010
3.000K
Temp. de Cor

7011
6.500K
Temp. de Cor

127V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Alumínio



fita led 2835 de alta tensão 120leds/m 220V

Ref: 7012 - 3.000K
7013 - 6.500K

5W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m



375LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

IRC
80

7012
3.000K
Temp. de Cor

7013
6.500K
Temp. de Cor

220V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Alumínio





rabicho para FITA LED 5mm

Ref: 7035

8A
Potência

100-240V
Tensão

Grau de Proteção: IP20
Para as fitas LED cód. 7010, 7011, 7012 e 7013



fita led 2835 de alta tensão 120leds/m 127V

Ref: 7250 - 2.700K

7251 - 3.000K

7252 - 4.000K

10W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

1200LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65



IRC
80

7250
2.700K
Temp. de Cor

7251
3.000K
Temp. de Cor

7252
4.000K
Temp. de Cor

127V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Cobre

fita led 2835 de alta tensão 120leds/m 220V

Ref: 7253 - 2.700K

7254 - 3.000K

7255 - 4.000K

10W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

1200LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65



IRC
80

7253
2.700K
Temp. de Cor

7254
3.000K
Temp. de Cor

7255
4.000K
Temp. de Cor

220V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Cobre



kit rabicho para FITA 2835 8mm

Ref: 7256


Tensão: 100-240V

Carga máxima: 8A

Grau de Proteção: IP65

Quant. Pacote: 10 unid.

Para as fitas led cód. 7250, 7251, 7252, 7253, 7254 e 7255



fita led 2835 de alta tensão 240leds/m 127V

Ref: 7257 - 2.700K
7258 - 3.000K
7259 - 4.000K

16W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

1900LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65



IRC
80


7257
2.700K
Temp. de Cor

7258
3.000K
Temp. de Cor

7259
4.000K
Temp. de Cor

127V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre



fita led 2835 de alta tensão 240leds/m 220V

Ref: 7260 - 2.700K
7261 - 3.000K
7262 - 4.000K

16W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

1900LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65



IRC
80


7260
2.700K
Temp. de Cor

7261
3.000K
Temp. de Cor

7262
4.000K
Temp. de Cor

220V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre



kit rabicho para FITA 2835 11mm

Ref: 7263

Tensão: 100-240V
Carga máxima: 8A
Grau de Proteção: IP65
Quant. Pacote: 10 unid.
Para as fitas led cód. 7257, 7258, 7259,
7260, 7261 e 7262



fita led nor 5050 de alta tensão RGB 12MM

Ref: 7033 - 127V
7034 - 220V

15W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m

103LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65



Dimerizável


IRC
80

RGB
Temp. de Cor

7033
127V
Tensão

7034
220V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre e Silicone



fonte bivolt p/ fita RGB

Ref: 7029

100-240V
Entrada


Grau de Proteção: IP20
Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V

POR QUE USAR FITAS LED 24V?

As Fitas Led 24V são funcionais, econômicas e de ótima aplicação para projetos de espaços maiores que irão necessitar de muitos metros de fitas contínuas em um mesmo local.

Mais resistentes e com maior durabilidade, as **Fitas Led 24V Nordecor** consomem menos corrente (amperagem), possibilitando o uso de menos fontes por extensão. Além disso, os rolos vêm com 10m, o que auxilia na eficiência de luminosidade por metro utilizado.

A Fita Led 24V é uma tendência mundial nos projetos de iluminação comercial e residencial. São dimerizáveis e contam com várias opções de potências, quantidade de leds/m e temperatura de cor.



fita led nor 2835 240leds/m DC24V

Ref: 7134 - 2.700K
7093 - 3.000K
7094 - 4.000K

22W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2568LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7134
2.700K
Temp. de Cor

7093
3.000K
Temp. de Cor

7094
4.000K
Temp. de Cor


DC 24V
Tensão

Rolo: 10m
Material: Cobre




IRC
80


COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL



fita led nor 2835 180leds/m DC24V

Ref: 7334 - 2.700K
7335 - 3.000K
7336 - 4.000K

8W/m
Potência

180 leds/m
Quant. Leds/m



Dimerizável

DC 24V
Tensão



IRC
80

7334
2.700K
Temp. de Cor

7335
3.000K
Temp. de Cor

7336
4.000K
Temp. de Cor

829LM/m
Fluxo Luminoso

840LM/m
Fluxo Luminoso

847LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 10m
Material: Cobre

fita led nor 2835 168leds/m DC24V

Ref: 7331 - 2.700K
7332 - 3.000K
7333 - 4.000K

15W/m
Potência

168 leds/m
Quant. Leds/m



Dimerizável

DC 24V
Tensão



IRC
80

7331
2.700K
Temp. de Cor

7332
3.000K
Temp. de Cor

7333
4.000K
Temp. de Cor

1670LM/m
Fluxo Luminoso

1700LM/m
Fluxo Luminoso

1765LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 10m
Material: Cobre

fita led nor 2835 240leds/m DC24V

Ref: 7337 - 2.700K
7338 - 3.000K
7339 - 4.000K

22W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m



Dimerizável

DC 24V
Tensão



IRC
80

7337
2.700K
Temp. de Cor

7338
3.000K
Temp. de Cor

7339
4.000K
Temp. de Cor

2342LM/m
Fluxo Luminoso

2496LM/m
Fluxo Luminoso

2532LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 10m
Material: Cobre



cabo para emenda reta FITA LED SMD

Ref: 7201 - 10mm

Grau de Proteção: IP20

Tensão: DC12-24V

Carga máxima: 5A

Material: Cobre

Quant. Pacote: 10 unid.



7264
8mm | Reta



7164
10mm | Reta



7265
8mm | 90°



7147
10mm | 90°

emenda para FITA LED SMD

Ref: 7264* - 8mm | Reta

7265* - 8mm | 90°

7164 - 10mm | Reta

7147 - 10 mm | 90°

Grau de Proteção: IP20

Tensão: DC12-24V

Carga máxima: 5A

Material: Acrílico

Quant. Pacote: 10 unid.

*Ref 7264 e 7265 são compatíveis com led SMD e COB (ver página 203)



FONTES



Não Dimerizável


fonte de alimentação CHAVEADA DC12V

100-265V
EntradaDC12V
Saída


Grau de Proteção: IP20





7056
24W/2A
Potência




7042
100W/8,5A
Potência




7215
120W/10A
Potência




7043
150W/12,5A
Potência



7052
200W/16,7A
Potência




7026
252W/21A
Potência




* Com cooler para resfriamento da fonte:




7027 *
300W/25A
Potência




7028 *
360W/30A
Potência




7234 *
500W/42A
Potência



7235 *
600W/50A
Potência



7236 *
1000W/84A
Potência



Dimerizável

PROTOCOLO
TRIAC


fonte de alimentação CHAVEADA DC12V DIMERIZÁVEL

127V | 220V
EntradaDC12V
Saída


Grau de Proteção: IP20




7102 | 127V
7082 | 220V
60W/5A
Potência




7103 | 127V
7083 | 220V
100W/8,34A
Potência



7104 | 127V
7084 | 220V
150W/12,5A
Potência



7105 | 127V
7085 | 220V
200W/16,6A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



PROTOCOLO
DALI2

fonte de alimentação CHAVEADA DC12V DIMERIZÁVEL

100-265V | 127V | 220V
Entrada


DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7240 | 100-265V

60W/5A
Potência




7241 | 100-265V

100W/8,34A
Potência




7242 | 100-265V

150W/12,5A
Potência



7243 | 127V
7244 | 220V

200W/16,67A
Potência



Não Dimerizável


fonte de alimentação NORD DC12V

100-240V | DC12V
Entrada Saída


Grau de Proteção: IP20




7287
100W/8,3A
Potência




7288
120W/10A
Potência




7289
150W/12,5A
Potência



7290
200W/16,5A
Potência




7291
250W/20,8A
Potência




* Com cooler para resfriamento da fonte:



7292 *
300W/25A
Potência



7293 *
400W/33,3A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



fonte de alimentação NOR IP67

100-265V
Entrada

DC12V
Saída



7137
60W/5A
Potência




7139
150W/12,5A
Potência



7138
100W/8,3A
Potência



7270
200W/16,6A
Potência



7019
2A/24W



7020
3A/36W

fonte de alimentação BIVOLT

100-265V
Entrada

DC12V
Saída

7019
2A/24W
Potência

7020
3A/36W
Potência

Grau de Proteção: IP20



rabicho para FITA LED 8mm

Ref: 7189

127-220V
Tensão

Grau de Proteção: IP20

Quant. Pacote: 5 unid.

Para as fitas LED cód. 7183, 7184, 7185, 7186, 7187 e 7188

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



7048
6W/0,5A
Potência



Não Dimerizável

fonte para fita led MINI DC12V


100-240V
Entrada

DC12V
Saída


Grau de Proteção: IP20




7049
12W/1A
Potência




7318
36W/3A
Potência



7316
18W/1,5A
Potência




7319
48W/4A
Potência



7317
24W/2A
Potência



7320
60W/5A
Potência



7014
24W/2A
Potência



Não Dimerizável

fonte de alimentação SLIM DC12V

100-265V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20



7015
36W/3A
Potência



7017
60W/5A
Potência



7016
48W/4A
Potência



7018
72W/6A
Potência

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



7208
24W/2A
Potência

119mm
53mm 20mm



7209
36W/3A
Potência

119mm
53mm 20mm



7210
48W/4A
Potência

119mm
53mm 20mm

fonte de alimentação para móveis MOVS DC12V

100-265V
Entrada

DC12V
Saída



Não Dimerizável

Grau de Proteção: IP20
Material: Policarbonato




7211
60W/5A
Potência

119mm
53mm 20mm



7212
100W/8,3A
Potência

187mm
55mm 20mm



kit cabo para fonte de alimentação para MÓVEIS

Ref: 7213

2M

Comprimento Cabo

Grau de Proteção: IP20

Material: Cobre e PVC

Quant. Pacote: 10 unid.

Compatível com os códigos: 7208, 7209, 7210, 7211 e 7212



7282
3 entradas

7283
6 entradas

conector de derivação com entradas para SENSOR

DC12-24V
Saída

12V≤60W / 24V≤120W
Potência de Carga

Material: PVC

Quant. Pacote: 3 unid.

7282
3*3A
Corrente

7283
6*3A
Corrente

Como usar: Utilize o Conector para ligar até 3 sensores com apenas uma Fonte MOVs Nordecor. Instale o produto em locais como: closets, armários, adegas, entre outros

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal

sensor para FONTE DE MÓVEIS

DC12-24V

Saída

2M

Comprimento Cabo

Grau de Proteção: IP20

Material: PVC

PODEM SER USADO PARA EMBUTIR OU SOBREPOR



7229 | Presença

0-3M

Distância de Detecção



7230 | Varredura

0-6CM

Distância de Detecção



7231 | Touch

-
Distância de Detecção

**possui função de memória



7232 | Abertura 1 Porta

0-6CM

Distância de Detecção



7233 | Abertura 2 Portas

0-6CM

Distância de Detecção



sensor

INVISÍVEL 3 EM 1

Ref: 7374 | Varredura, Touch e Movimento

DC12V/24V

Saída

12V-60W / 24V-120W

Potência

Material: Policarbonato



conversor para

SENSOR CONTROLE GERAL PARA INDIVIDUAL

Ref: 7375

DC12V/24V

Saída

12V-60W / 24V-120W

Potência

Material: PVC



fonte de alimentação CHAVEADA DC24V


100-265V
Entrada

DC24V
Saída


Grau de Proteção: IP20





7071
100W/4,17A
Potência




7216
120W/5A
Potência




7072
150W/6,25A
Potência



7059
200W/8,34A
Potência




7075
250W/10,42A
Potência




* Com cooler para resfriamento da fonte:




7076 *
300W/12,5A
Potência




7077 *
360W/15A
Potência




7237 *
500W/21A
Potência



7238 *
600W/25A
Potência



7239 *
1000W/42A
Potência



PROTOCOLO
TRIAC

fonte de alimentação CHAVEADA DC24V DIMERIZÁVEL


127V | 220V
Entrada

DC24V
Saída


Grau de Proteção: IP20




7193 | 127V
7078 | 220V
60W/2,5A
Potência




7194 | 127V
7079 | 220V
100W/4,1A
Potência



7195 | 127V
7080 | 220V
150W/6,2A
Potência



7182 | 127V
7081 | 220V
200W/8,3A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



Dimerizável

PROTOCOLO
DALI2

fonte de alimentação CHAVEADA DC24V DIMERIZÁVEL

100-265V | 127V | 220V
Entrada

DC24V
Saída


Grau de Proteção: IP20



7245 | 100-265V

60W/2,5A


Potência



7246 | 100-265V

100W/4,2A


Potência



7247 | 100-265V

150W/6,3A


Potência



7248 | 127V
7249 | 220V

200W/8,3A

Potência



Não Dimerizável

fonte de alimentação NORD DC24V

100-240V | DC24V
Entrada Saída


Grau de Proteção: IP20



7294

100W/4,1A


Potência



7295

120W/5A


Potência



7296

150W/6,25A


Potência



7297

200W/8,3A


Potência



7298

250W/10,4A

Potência




* Com cooler para resfriamento da fonte:



7299 *

300W/12,5A


Potência



7300 *

400W/16,6A

Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal


fonte de alimentação NOR IP67

100-265V
Entrada

DC24V
Saída




7284
60W/2,5A
Potência



7286
150W/6,2A
Potência



7285
100W/4,1A
Potência



7271
200W/8,3A
Potência



fonte para fita led MINI DC24V

100-240V
Entrada


DC24V
Saída




Grau de Proteção: IP20




7321
12W/0,5A
Potência




7323
36W/1,5A
Potência




7322
24W/1A
Potência



7324
60W/2,5A
Potência



7066
24W/1A
Potência



7067
36W/1,5A
Potência



7068
48W/2A
Potência



fonte de alimentação SLIM DC24V

100-265V
Entrada

DC24V
Saída



Grau de Proteção: IP20



7069
60W/2,5A
Potência



7070
72W/3A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal

fonte de alimentação para móveis

MOVS DC24V**100-265V**

Entrada

Grau de Proteção: IP20

Material: Policarbonato

DC24V

Saída



Não Dimerizável

**7277****24W/1A**

Potência

**7278****36W/1,5A**

Potência

**7280****60W/2,5A**

Potência

**7279****48W/2A**


Potência

**7281****100W/4,2A**


Potência

**7357****300W/6,2A**

Potência

**7358****400W/8,3A**

Potência



fonte de alimentação

CHAVEADA DC48V**100-240V**

Entrada

DC48V

Saída

Grau de Proteção: IP20

COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO



Não Dimerizável



Dimerizável

**PROTOCOLO
TRIAC**

fonte de alimentação




CHAVEADA DC48V DIMERIZÁVEL**127V | 220V**

Entrada

DC48V

Saída

Grau de Proteção: IP20

**7359 | 127V
7360 | 220V****100W/2,1A**
Potência**7368 | 127V
7369 | 220V****200W/4,2A**
Potência**7370 | 127V
7371 | 220V****250W/5,2A**
Potência

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
 Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal

GUIA DE FITA IDEAL PARA CADA PERFIL

Para manter a boa estética luminosa dos perfis, é importante se atentar a quantidade de leds/m das fitas led para que não marquem no perfil escolhido. Quanto mais pontos de led por metro, menos marcações você terá no perfil.

60 leds/m:

Não é indicado para perfil, geralmente utilizado em marcenaria, sancas de gesso, e outras aplicações de baixo fluxo luminoso.

138 leds/m, 168 leds/m:

Ideal para perfis **maiores que 10mm**, oferece boa intensidade luminosa para iluminar áreas de médio porte, sem exageros.

176leds/m, 180 leds/m:

Indicado para perfis de **até 10mm**, oferecendo uma iluminação forte e uniforme, ideal para espaços mais estreitos.


240leds/m:

Pode ser usado em perfis de **até 8mm**, garantindo uma iluminação intensa e homogênea.


420leds/m, COB:

Aconselhado para perfis de **até 7mm**, proporcionando uma iluminação intensa, contínua, sem pontos visíveis de LEDs.





PERFIS



Projeto de Geovani Capelina para Terrace Bistrô Rooftop | Foto: Edinei Dutra



kit luminária indireta **SKYLINE**

Ref: 2320

10m
Comprimento

 **IP20**

Cor: Preto
Material: Alumínio
Grau de Proteção: IP20

13mm  



suporte fixador para **SKYLINE**

Ref: 2445

 **IP20**

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Metal
Quant. Peças: 4 peças

****Ideal para fita de até 13mm**



Projeto de Isa Cachoeira para CASACOR SC Itapema 2024 | Foto: Equipe Nordecor




4296 | 4241
Branco

perfil de embutir **7X25MM**

Ref: 4296 - Branco | 2m
4241 - Branco | 3m

Acabamento: Pintura Fosca
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acompanha 4 tampas e 4 garras

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4242 - Branco




4300 | 4224
Sem pintura


perfil de embutir **15X12MM**

Ref: 4300 - 2m
4224 - 3m

Acabamento: Sem pintura
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acompanha 3 tampas e 3 garras

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4225 - Sem Pintura





4299 | 4217
Branco

4201
Preto

perfil de embutir 27X15MM

Ref: 4299 - Branco | 2m
4217 - Branco | 3m
4201 - Preto | 3m

Acabamento: Pintura Fosca
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acompanha 3 tampas e 3 suportes

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4133 - Branco


4298 | 4218
Branco

perfil de embutir 30X18MM


Ref: 4298 - Branco | 2m
4218 - Branco | 3m

Acabamento: Pintura Fosca
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acompanha 2 tampas

Kit 2 Garras
Ref: 4149




Kit 10 Tampas
Ref: 4134 - Branco





4297 | 4160
Branco



4203
Preto

perfil de embutir **43X20MM 2M**


Ref: 4297 - Branco | 2m
4160 - Branco | 3m
4203 - Preto | 3m

Acabamento: Pintura Fosca
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acompanha 4 tampas

Kit 2 Garras
Ref: 4149



Kit 10 Tampas
Ref: 4135 - Branco






perfil de sobrepor 11X20MM

Ref: 4295 - Branco | 2m
4233 - Branco | 3m

Acabamento: Pintura Fosca
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4234



perfil de sobrepor 14X7MM

Ref: 4294 - Branco | 2m
4293 - Preto | 2m
4166 - Branco | 3m
4204 - Preto | 3m


Acabamento: Pintura Fosca
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



Ref: 4294 e 4166 - Branco
Acompanha 2 tampas
e 2 suportes



Ref: 4293 e 4204 - Preto
Acompanha 4 tampas
e 4 suportes




perfil de sobrepor 20X20MM

Ref: 4292 - Branco | 2m
4220 - Branco | 3m

Acabamento: Pintura Fosca
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acompanha 4 tampas e 4 garras

Kit 2 Garras
Ref: 4172

Kit 10 Tampas
Ref: 4146






4304 | 4235
Branco

perfil de sobrepor 20X30MM

Ref: 4304 - Branco | 2m
4235 - Branco | 3m

Acabamento: Pintura Fosca
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acompanha 4 tampas e 4 garras

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4236 - Branco



4290 | 4205
Branco


4291 | 4221
Preto

perfil de sobrepor 37X26MM

Ref: 4290 - Branco | 2m
4291 - Preto | 2m
4205 - Branco | 3m
4221 - Preto | 3m

Acabamento: Pintura Fosca
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acompanha 4 tampas e 4 suportes

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4207 - Branco
4208 - Preto





perfil de sobrepor flexível **10X15MM**

Ref: 4288 - Branco

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20


Material: Silicone

Rolo com 50m

Acompanha 10 tampas fechadas, 10 tampas com saída e 20 garras

Kit Tampas e Garras

Ref: 4259



perfil de embutir flexível **10X20MM**


Ref: 4289 - Branco

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Material: Silicone

Rolo com 50m





4303 | 4237
Branco




4302 | 4239
Preto

perfil arandela 40X70MM

Ref: 4303 - Branco | 2m
4302 - Preto | 2m
4237 - Branco | 3m
4239 - Preto | 3m

Acabamento: Pintura Fosco
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acompanha 4 tampas e 4 suportes

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4238 - Branco
4240 - Preto



4301 | 4165
Branco

perfil de canto 90° 16X16MM

Ref: 4301 - Branco | 2m
4165 - Branco | 3m

Acabamento: Pintura Branco Fosco
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acompanha 2 tampas e 2 suportes

Kit 10 Suportes
Ref: P2181





kit pendente para PERFIL

Ref: 4153

3M
Comprimento do Fio

Grau de Proteção: IP20
Material: Metal
Quant. Pacote: 2 unid.




emenda de perfil
60°
Ref: P22143



emenda de perfil
120°
Ref: P22144

emendas para PERFIL

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Quant. Pacote: 4 peças



LÂMPADAS DECORATIVAS




lâmpada led filamento **BOLINHA G45**

Ref: 1043 - E27



4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento **VELA C35**

Ref: 1046 - E27
1047 - E14




1046
Bocal E27

1047
Bocal E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento **BULBO A60**

Ref: 1045



4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led filamento ST64

Ref: 1048

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento GLOBO G80

Ref: 1049

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento GLOBO G95

Ref: 1050

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento BALOON G125

Ref: 1051

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led filamento BOLINHA G45 CLEAR

Ref: 1052

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



1054
Bocal E27

1055
Bocal E14

lâmpada led filamento VELA C35 CLEAR

Ref: 1054 - E27

1055 - E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento BULBO A60 CLEAR

Ref: 1053

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento ST64 CLEAR

Ref: 1056

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led filamento **LANI GUIDE**

Ref: 1155

5W **150LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento **SYLI GUIDE**

Ref: 1156

5W **150LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led filamento

ARUN FIL

Ref: 1157

5W **600LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento

ZANO FIL

Ref: 1158

5W **600LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led filamento

BENA FIL

Ref: 1159

5W **600LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento

LUGA FIL

Ref: 1160

5W **600LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento

GANU FIL

Ref: 1161

5W **600LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led HALOPIN G9

2W **220LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Ref: 1080

127V

Tensão

Ref: 1081

220V

Tensão

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Alumínio e PC



lâmpada led HALOPIN G9

7W **2.400K** **G9**
Potência Temp. de Cor Bocal

Ref: 1097

127V

Tensão

700LM

Fluxo Luminoso

Ref: 1098

220-240V

Tensão

800LM

Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Porcelana e PC



lâmpada led HALOPIN G9

5W **600LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Ref: 1172

127V

Tensão

Ref: 1173

220V

Tensão

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Porcelana e PC





LÂMPADAS TÉCNICAS



lâmpada led mini dicróica MR11 SOF

4W **340LM** **GU10** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1001
4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Tensão: 127-220V
Material: Policarbonato



lâmpada led PAR38 SOF

18W **E27** **24°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: 1020 **3.000K** **1845LM** Ref: 1021 **4.000K** **1925LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.90
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Tensão: 127-220V
Material: Policarbonato



lâmpada led VELA C35

4W **E27** **160°**
Potência Bocal Grau de Abertura

MPL5005
3.000K **272LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC: > 80
Vida Útil: Até 15.000h
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





PAINÉIS



painel led recuado de embutir KAIS QUAD.

Referências sinalizadas acima da temp. de cor

Grau de Abertura: 120°

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato e Metal

12W

Potência

4197
Preto

4189
Branco

4198
Preto

700LM

Fluxo
Luminoso

900LM

Fluxo
Luminoso

700LM

Fluxo
Luminoso

3.000K


Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor



18W

Potência

4191
Branco

4211
Preto

4192
Branco

4212
Preto

1400LM

Fluxo
Luminoso

1100LM

Fluxo
Luminoso

1400LM

Fluxo
Luminoso

1100LM

Fluxo
Luminoso

3.000K

Temp. de Cor

3.000K


Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor



24W

Potência

4194
Branco

4214
Preto

4195
Branco

4215
Preto

2100LM

Fluxo
Luminoso

1700LM

Fluxo
Luminoso

2100LM

Fluxo
Luminoso

1700LM

Fluxo
Luminoso

3.000K

Temp. de Cor

3.000K


Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor



36W

Potência

4261
Branco

4264
Preto

4262
Branco

4265
Preto

3200LM

Fluxo
Luminoso

2800LM

Fluxo
Luminoso

3200LM

Fluxo
Luminoso

2800LM

Fluxo
Luminoso

3.000K

Temp. de Cor

3.000K


Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor



painel led recuado de sobrepor KAIS QUAD.

Referências sinalizadas acima da temp. de cor

Grau de Abertura: 120°

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato



18W

Potência

4246
Branco

1400LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4252
Preto

1100LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4247
Branco


1400LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor

4253
Preto

1100LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor



24W

Potência

4249
Branco

2100LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4255
Preto

1700LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4250
Branco


2100LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor

4256
Preto

1700LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor



36W

Potência

4267
Branco

3200LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4270
Preto

2800LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4268
Branco


3200LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor

4271
Preto

2800LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor





painel led recuado de embutir KAIS RED.

Referências sinalizadas acima do fluxo luminoso

Grau de Abertura: 108°

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-265V

Material: Policarbonato e Metal

18W

Potência

4276 Branco	4277 Preto	4278 Branco	4279 Preto
1450LM Fluxo Luminoso	1400LM Fluxo Luminoso	1450LM Fluxo Luminoso	1400LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor



24W

Potência

4280 Branco	4281 Preto	4282 Branco	4283 Preto
2050LM Fluxo Luminoso	2000LM Fluxo Luminoso	2050LM Fluxo Luminoso	2000LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor



4002 | 4003



4005

driver para PAINEL

Tensão: 100-240V

Material: Metal e PVC

Ref: 4002

12-24W

Potência



Ref: 4003

36W / 270 mAH

Potência Carga



Ref: 4005

48W

Potência





NORDECOR®

showroom

360
092
showroom

ACESSE ATRAVÉS DO NOSSO SITE
NORDECOR.COM.BR

NORDECOR®

E-MAIL

comercial@nordecor.com.br

TELEFONE

+55 47 3514-0820

SITE

nordecor.com.br

PÓS VENDA

 nissilight.tomticket.com
nordecor.com.br/atendimento-ao-lojista/


SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

  [nordecoroficial](#)

BAIXE OS BLOCOS DE NOSSOS PRODUTOS NO 3DWAREHOUSE E CASOCA

 [nordecoroficial](#)  [nordecor](#)

BAIXE O NORDECOR APP



OFFICE

Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606
Camboriú - SC

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Rod. BR 101, 1500 - Galpão A
Itajaí - SC

As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variações de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhorar o funcionamento de nossos produtos, utilize lâmpadas Nordecor, não nos responsabilizamos por eventual mau funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para realizar a instalação de nossos produtos, não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

29/05/25

Adicionada a informação sobre o driver externo nos balizadores Romi.

30/05/25

Adicionado o cód. 2680 na descrição do produto.

20/06/25

Modificado o layout das categorias Fontes de alimentação Chaveada Dimerizável (protocolo DALI2) e Fontes de alimentação NORD, nas páginas 221 e 227.

Adicionado o símbolo “Não dimerizável” em todas as fontes da categoria.

27/06/25

Alterada a informação das Fontes de alimentação chaveadas DC48V dimerizáveis (7370 e 7371) para 250W/5,2A.

NORDECOR®